

ANTI MOUSSE

Additif antimousse pour machines

Fiche Technique

Elimine immédiatement la mousse qui se produit lors de l'utilisation de certains détergents en machine ou dans le cas de machines à injection/extraction, lorsqu'il y a aspiration des résidus moussants des shampooings traditionnels.

Conditionnements disponibles :

**12 Flacon de 1 L
4 Bidons de 5 L**

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :

Aspect : liquide opaque
Odeur : sans
pH à l'état pur : 7.00 +/- 0.5
Densité à 20 °C : 1,00 g/cm³ +/- 0.005
Composition : antimousse siliconé, conservateur

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas avaler.
En cas de projection oculaire, rincer abondamment à l'eau.
Conserver hors de la portée des enfants.
Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

MODE D'EMPLOI : AGITER AVANT EMPLOI

Utilisation en machine à extraction ou aspirateur à eau :

- ✓ Verser environ 20 ml de ANTIMOUSSE dans le tuyau d'aspiration.

Utilisation en autolaveuse:

- ✓ Diluer ANTIMOUSSE à raison d'un litre pour un litre d'eau,
- ✓ Verser environ 30 ml de la solution dans le réservoir de récupération de l'eau sale.



ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE : Cf. SECTION 2 de la FDS

Selon (CE) 1272/2008

- Pas d'étiquetage
- Etiquetage additionnel :

TRANSPORT ADR : Cf. SECTION 14 de la FDS

Selon (CE) 1272/2008

- Non soumis
- Soumis



Produit destiné à un usage professionnel

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL Tél. 01.40.05.48.48

SI CHIM

ZA Les Flandres - 98 avenue de Choisy - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
Tél : 01.43.82.65.11 - si.chim@wanadoo.fr - www.sichim.fr